MAPEI

GEV-EMICODE EC 1 PLUS velmi nízke emisie

# Planiprep 4 LVT



## Pasta na vyhladenie škár pred inštaláciou LVT krytín, pripravená na priame použitie

Fast Track Ready

### OBLASTI POUŽITIA

Výrobok je určený na vyrovnanie a vyhladenie jestvujúcich povrchov z keramiky a kameňa (možnosť aplikácie do „nuly“, príp. až do hrúbky 2 mm). Výplň škár v obkladových prvkoch a vytvorenie veľmi jemného, hladkého povrchu, vhodného pre rýchlu inštaláciu LVT krytín (po 2 hodinách) ako napr.:

- LVT krytiny určené na inštaláciu s použitím lepidla s trvalým lepivým účinkom ako napr. **Ultrabond Eco Tack LVT**;
- LVT „click“ systémy;
- Samolepiace LVT krytiny alebo „tack-dry“ LVT;
- LVT určené na inštaláciu s použitím reaktívnych lepidiel ako napr. **Ultrabond Eco MS 4 LVT** alebo **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall**.

**Planiprep 4 LVT** môže byť tiež použitý na vyrovnanie a škárovanie rôznych druhov podkladových vrstiev (ako napr. drevo, sadra, vlákno-cementové dosky a pod.).

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

**Planiprep 4 LVT** je pasta na báze akrylovej živice, vo vodnej disperzii, s obsahom minerálnych plnív a špeciálnych prísad, určená na vyrovnanie a vyhladenie povrchov. Dodáva sa v podobe ľahko spracovateľnej pasty so špeciálnou konzistenciou, pripravenej na priame použitie.

**Planiprep 4 LVT** vytvrdzuje veľmi rýchlo, ihneď po odparení vodnej disperzie a bez známok zmraštenia.

Zaručuje vysokú prídržnosť na existujúcich povrchoch obkladových prvkov a v škárach.

**Planiprep 4 LVT** umožňuje aplikáciu do „nuly“ a to i bez použitia adhézneho mostíka.

Povrchy vyrovnané s použitím **Planiprep 4 LVT** sa vyznačujú veľmi hladkým vzhľadom a jemnou štruktúrou, ktoré sú vhodné pre inštaláciu LVT.

**Planiprep 4 LVT** nie je nebezpečný pre podlahárov ani konečných užívateľov, je certifikovaný inštitútom GEV ako výrobok s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok (EMICODE EC1 Plus).

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte v exteriéri.
- Aplikujte pri teplote od +5°C do +35°C.
- Neaplikujte na povrchy so vzlínajúcou vlhkosťou.
- Finálny povrch **Planiprep 4 LVT** nie je nasiakavý. Z tohto dôvodu, pri inštalácii LVT použite dvojzložkové epoxy-polyuretánové lepidlá (ako napr. **Ultrabond Eco MS 4 LVT** alebo **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall**) alebo povrch vyrovnajte v hrúbke 2 mm s použitím malty kompatibilnej s lepidlom vo vodnej disperzii (ako napr. **Ultrabond ECO 4 LVT**).

### SPÔSOB POUŽITIA

**Príprava podkladu**

Existujúca podlaha a škáry musia byť pevné, suché, bez prachu, nesúdržných častí, náterov, voskov, oleja, hrdze

# Planiprep 4 LVT



*Vyrovnanie a výplň škár v existujúcej keramickej dlažbe s použitím Planiprep 4 LVT*



*Prebrúsenie vyrovnaného povrchu Planiprep 4 LVT*



*Pozametanie prachu po prebrúsení*

| TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty) | |
|---|---|
| **ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU** | |
| **Konzistencia:** | hustá pasta |
| **Farba:** | biela |
| **Objemová hmotnosť (kg/m3):** | 1650 |
| **EMICODE:** | EC1 Plus<br>- veľmi nízky obsah organických prchavých látok |
| **ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)** | |
| **Teplota počas aplikácie:** | od +5°C do +35°C |
| **Pochôdznosť:** | cca. 1 hodina |
| **Čakacia doba pred prebrúsením alebo inštaláciou LVT:** | 2 hodiny |
| **FINÁLNE VLASTNOSTI** | |
| **Odolnosť proti vlhkosti:** | dobrá |
| **Odolnosť proti starnutiu:** | dobrá |
| **Odolnosť proti kyselinám:** | priemerná |
| **Odolnosť proti rozpúšťadlám, olejom a zásadám:** | priemerná |

a zvyškov sadry.
Povrch očistite, odmastite s použitím vhodného detergentu a/alebo mechanicky prebrúste.

**Aplikácia zmesi**
**Planiprep 4 LVT** je pripravený na priame použitie a nevyžaduje žiadnu prípravu. Pred použitím zmes premiešajte v nádobe. **Planiprep 4 LVT** aplikujte celoplošne na podklad s kovovou stierkou. Stierku držte v diagonálnom smere na škáry, čím sa vytvorí hladká, veľmi tenká vrstva na povrchu podlahy a zaistí sa dokonalé vyplnenie medzier a škár, bez vzniku akýchkoľvek odskokov a dier. Výrobok neaplikujte do škár vo väčšej vrstve ako 3-4 mm.

Povrchy vyrovnané s použitím **Planiprep 4 LVT** sú pripravené na ďalšie práce (ak sa vyžaduje prebrúsenie alebo priama inštalácia LVT) po 2 hodinách od začiatku aplikácie.

V prípade prebrúsenia vyrovnaného povrchu, odstráňte pred inštaláciou LVT všetky prachové častice.

**Čistenie**
**Planiprep 4 LVT** očistite z náradia ešte za čerstva vodou.

**SPOTREBA**
Spotreba **Planiprep 4 LVT** je cca. 0,8-1,0 kg/$m^2$.

**BALENIE**
**Planiprep 4 LVT** sa dodáva v 10 kg nádobách.

**SKLADOVANIE**
12 mesiacov v originálnom balení, na suchom mieste.

**BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE**
**Planiprep 4 LVT** nie je, v zmysle aktuálnych noriem a predpisov, platných pri zatrieďovaní výrobkov, považovaný za nebezpečný výrobok. Pri práci sa odporúča používať ochranné rukavice a okuliare a dodržiavať bežné opatrenia platné pri manipulácii s chemickými výrobkami.
Viac informácii o bezpečnom používaní

výrobku je obsahom Karty bezpečnostných údajov.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

**UPOZORNENIE**

*Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.*

**Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com**

**PRÁVNE OZNÁMENIE**

***Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.***

***Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.***
***V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU ODVODENÝCH, NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ GARANCIE MAPEI..***

**Tento symbol poukazuje na výrobky MAPEI s nízkym obsahom organických prchavých látok podľa GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociácie pre kontrolu emisií podlahových krytín.**

**Náš záväzok voči životnému prostrediu**
Výrobky MAPEI pomáhajú Projektantom a Dodávateľom vytvárať inovatívne LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certifikované projekty v súlade so smernicami US Green Building Council.

**Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com**



*Odstránenie ochrannej fólie zo samolepiacej LVT krytiny*



*Inštalácia samolepiacej LVT krytiny na keramickú dlažbu vyrovnanú s Planiprep 4 LVT*



*Inštalácia LVT krytiny s „click“ systémom na keramickú dlažbu vyrovnanú s Planiprep 4 LVT*

# Planiprep 4 LVT






*Vyrovnanie a výplň škár v existujúcom keramickom obklade s použitím Planiprep 4 LVT*

MAPEI®

SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

7701-5-2019 (SK)