MAPEFIBRE NS12
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP č. CPR-IT1/0510

MAPEI®
ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0510

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPEFIBRE NS12**

2) Zamýšľané použitie/použitia: **Monofilné polypropylénové vlákna (trieda Ia, dĺžka 12 mm, priemer 0,032 mm), pre ďalšie použitie v betóne, malte alebo zálievke**

3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**

5) Harmonizovaná norma: **EN 14889-2 :2006**

   Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Notifikované skúšobné laboratórium Tecnoprove S.r.l, č. 0925, vykonala posúdenie parametrov na základe skúšky vzoriek odobratých výrobcom.**

6) Deklarované parametre:

Základne charakteristiky	Parametre
Ťahové vlastnosti:	
- húževnatosť:	**29 cN/tex**
Vplyv na konzistenciu betónu:	
- zvýšenie času Vebè s vláknami 1 kg/m^3:	**1,2 s**
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	**NPD**

7) Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na internetovej stránke spolu s týmto súčasným vyhlásením o parametroch.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – Korporatívne riadenie kvality**

Miláno, 10/06/2020

.....  .....

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 1 poznámky:	*Obnovený výrobok*

MAPEFIBRE NS12
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP č. CPR-IT1/0510

CE 0925	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**
15 **CPR-IT1/0510** **EN 14889-2** **MAPEFIBRE NS12** *Monofilné polypropylénové vlákna (trieda Ia, dĺžka 12 mm, priemer 0,032 mm), pre ďalšie použitie v betóne, malte alebo zálievke*	
Ťahové vlastnosti: - húževnatosť: Vplyv na konzistenciu betónu: - zvýšenie času Vebè s vláknami 1 kg/m3: Uvoľňovanie nebezpečných látok:	 29 cN/tex 1,2 s NPD

Poznámka:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby bola distribúcia CE označenia ľahšia pre medzinárodných zákazníkov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- *odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,*
- *odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),*
- *výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,*
- *tlačových chýb.*