ULTRACARE INTENSIFIER S

Směs polymerů v rozpouštědlech s vysokou penetrační schopností k ochraně povrchu a zvýraznění barvy



OBLASTI POUŽITÍ

UltraCare Intensifier S je inovativní přípravek v rozpouštědlech určený na ochranu a zvýraznění barvy přírodního kamene (včetně kamene s leštěným povrchem), terracotty, terazza, mramorových obkladů dlažeb a konglomerátů z přírodního kamene v interiéru a exteriéru.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

V případě aplikace na povrch materiálu oživí a zvýrazní jeho barvu a poskytuje mu velmi jasný vzhled. Jeho speciální receptura v rozpouštědlech napomáhá absorpci do ošetřovaného materiálu, především u těch zvláště kompaktních nebo s leštěným povrchem. Vhodný k aplikaci na obklady a dlažby v interiéru a exteriéru. Je ideální na okenní parapety, prahy, dekorativní prvky a pracovní desky.
UltraCare Intensifier S poskytuje povrchům dlouhodobou a vysoce účinnou odolnost proti vodě a olejům, chrání je před vznikem skvrn a snižuje ulpívání nečistot.
Je odolný provoznímu zatížení, UV záření, na povrchu nevytváří film a výrazným způsobem neovlivňuje paropropustnost a protiskluzné vlastnosti materiálu. Používá se jako jediný výrobek.

UPOZORNĚNÍ

- Před aplikací vždy proveďte předběžnou zkoušku, abyste ověřili účinek výrobku.
- Výrobek aplikujte pouze na povrchy odolné proti rozpouštědlům a vždy používejte vhodný ochranný oděv.
- Pokud je hlavním požadavkem zajištění odolnosti povrchu proti vodě a olejům a ochrana proti vzniku skvrn, doporučuje se použít **UltraCare Stain Protector W**, **UltraCare Stain Protector W Plus** nebo **UltraCare Stain Protector S** (viz příslušné materiálové listy).
- Jakmile se **UltraCare Intensifier S** aplikuje, není možné povrchy vrátit do původního stavu. Vždy proveďte předběžnou zkoušku na malém, neexponovaném kousku povrchu nebo na vzorku materiálu určeného k ošetření, abyste zjistili, jaký má účinek před aplikací výrobku na celý povrch.
- Aplikaci výrobku je po určitém čase v rámci zachování jeho efektu možné opakovat, především u povrchů v exteriéru a v závislosti na typu materiálu, jeho vystavení atmosférickým vlivům, úrovni provozního zatížení a opotřebení, kterému je vystaven.
- Neaplikujte výrobek, blíží-li se během několika hodin po aplikaci déšť.
- V případě aplikace výrobku v interiéru musí být v průběhu aplikace a vysychání zajištěno dobré větrání.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Výrobek se dodává připravený k okamžitému použití. Před použitím ho pouze důkladně potřepte.

Přesvědčte se, že je podklad zcela vyschlý a čistý a štětcem, válečkem nebo flísovým mopem s ovčím rounem naneste **UltraCare Intensifier S**. Výrobek aplikujte hadříkem rovnoměrně na ošetřovaný povrch, aby mohl proniknout do materiálu a nevsáknuté množství odstraňte, dříve než výrobek vyschne (5-10 minut v běžných podmínkách prostředí). Povrchy jsou pochůzné 8 hodin po aplikaci (pokud aplikace proběhla při +23°C a 50% rel. vlhkosti). Skutečná doba závisí na podmínkách prostředí a nasákavosti ošetřovaného materiálu.
Pro ještě intenzivnější zvýraznění barvy a v závislosti na nasákavosti materiálu je možné aplikovat další vrstvu výrobku, čekací doba mezi jednotlivými vrstvami je jedna hodina, po této době lze opakovat výše uvedený postup.

SPOTŘEBA

Do 50 m² povrchu 1 litr výrobku **UltraCare Intensifier S** (jedna vrstva). Spotřeba je silně závislá na nasákavosti a povrchové úpravě podkladu určeného k ošetření.

BALENÍ

UltraCare Intensifier S se dodává v kanystrech 1l.

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v původním uzavřeném obalu.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	homogenní tekutina
Barva:	transparentní
Hustota při +20°C:	0,82 g/cm³

ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Poměr ředění:	připravený k okamžitému použití
Povrchové oschnutí:	2-3 hodiny
Přípustná pracovní teplota:	+5°C až +35°C

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

MAPEI

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.
Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

11011-4-2023-cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona