ULTRACARE INTENSIFIER W

Polymérna mikroemulzia vo vodnom roztoku s vysokou penetračnou schopnosťou na zvýšenie farebnosti a ochranného účinku



OBLASTI POUŽITIA

UltraCare Intensifier W je inovatívny prípravok vo vodnom roztoku na ochranu a zvýšenie farebnosti prírodného kameňa so strednou až vysokou nasiakavosťou, terracotty, terrazza, mramoru, cementových obkladov a umelého kameňa v interiéri a exteriéri.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Po aplikácii výrobku na povrch, **UltraCare Intensifier W** zaisťuje obnovenie a zvýšenie farebnosti, pričom súčasne poskytuje veľmi jasný konečný efekt. Prípravok je možné použiť na steny a podlahy v interiéri a exteriéri. Vhodné pri aplikácii na okenných parapetoch, dverných prahoch, dekoratívnych prvkoch a pracovných doskách.
Jedná sa o prípravok vo vodnom roztoku, ktorý je možné aplikovať aj na vlhké povrchy. Výrobok je vhodný pre podmienky, kde zostatková vlhkosť zabraňuje použitiu ekvivalentného prípravku na báze rozpúšťadla (ako napr. **Ultracare Intensifier S**).
UltraCare Intesifier W poskytuje povrchom dlhotrvajúcu a vysoko efektívnu ochranu proti vode a olejom, chráni povrch pred vznikom škvŕn a fľakov a znižuje schopnosť znečistenia povrchu.
Odoláva prevádzkovému zaťaženiu, je UV stabilný a nevytvára povrchový film. Rovnako má nízky vplyv na priepustnosť vodných pár a zmenu protišmykových parametrov. Pri aplikácii sa uvažuje s použitím prípravku v jednej vrstve.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Výrobok nie je vhodný pre prírodný a umelý kameň s leštenou povrchovou úpravou a nízkou nasiakavosťou (použite **UltraCare Intensifier S**). Pred aplikáciou výrobku vždy vykonajte najskôr skúšobný test pre overenie požadovaného efektu.
- V prípade hlavnej požiadavky na odolnosť proti vode a olejom a tým zaistenie ochrany proti vzniku škvŕn, odporúča sa použiť pre tento účel **UltraCare Stain Protector W**, **UltraCare Stain Protector W Plus** alebo **UltraCare Stain Protector S** (viac informácií je uvedených v príslušných technických listoch).
- V okamihu ako je **UltraCare Intensifier W** aplikovaný nie je možné už prinavrátiť povrchu pôvodný vzhľad. Pred aplikáciou výrobku vždy vykonajte najskôr skúšobný test na menšej, v budúcnosti skrytej časti plochy (zvlášť pri overení možnej zmeny farebnosti na dekoratívnych povrchoch).
- Ošetrenie povrchu je možné, z dôvodu údržby, po určitej dobe zopakovať. Zvlášť vo vonkajších podmienkach v exteriéri periodicita ošetrovania závisí od typu obkladového materiálu, expozície atmosférických vplyvov, stupňa prevádzkového zaťaženia, ktorému by mal odolať.
- Nepoužívajte výrobok v prípade predpovede dažďa niekoľko hodín po aplikácii.
- Pri použití a vysychaní prípravku v interiéri zaistite dostatočné vetranie miestnosti.

SPÔSOB POUŽITIA

UltraCare Intensifier W je pripravený na priame použitie a nevyžaduje sa zriedenie s vodou. Balenie pred použitím samostatne premiešajte.
UltraCare Intensifier W aplikujte na povrch, ktorý je suchý (príp. mierne vlhký) s použitím štetca, valčeka alebo vlnenou handričkou. Prípravok aplikujte rovnomerne v tenkej vrstve a rozprestrite handričkou tak, aby sa zaistilo rovnomerné vsiaknutie do povrchu obkladového materiálu. Zvyšky prípravku odstráňte ešte pred vyschnutím (5 až 10 minút pri bežných podmienkach). Povrchy sú pochôdzne po 8 hodinách od aplikácie (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu).
Zvýraznenie farebnosti, v závislosti od nasiakavosti povrchu, môže predpokladať v niektorých prípadoch aplikáciu ešte ďalšej vrstvy, ktorá sa nanáša po cca. jednej hodine. Následný postup je identický ako je uvedené vyššie.

SPOTREBA

1 liter **UltraCare Intensifier W** je možné použiť na cca. 30 m^2 povrchu (v jednej vrstve). Výdatnosť výrazne ovplyvňuje stupeň nasiakavosti povrchu a typ povrchovej úpravy obkladového materiálu.

BALENIE

UltraCare Intensifier W sa dodáva v 1 l baleniach.

SKLADOVANIE

UltraCare Intensifier W môže byť skladovaný po dobu 36 mesiacov, v originálnom uzatvorenom balení.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Inštrukcie na bezpečné použitie výrobku sú dostupné v aktuálnej verzii Karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.mapei.com.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia:	homogénna tekutina
Farba:	mliečna biela
pH (pri+20°C):	7,0
Hustota pri +20°C:	1,02 g/cm^3
EMICODE:	EC1 Plus – veľmi nízky obsah emisií

ÚDAJE PRE POUŽITIE	
Miešací pomer:	pripravené na použitie
Povrchové vyschnutie:	> 60 min

Aplikačná teplota:	od +5°C do +35°C

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji

+421-2-4020 4511 www.mapei.sk info@mapei.sk

11010-6-2024-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.