

Hĺbkový čistič parkiet AP 10

- > na vodnej báze
- > ekologický
- > veľká výdatnosť



Popis produktu

Ekologický, jednoducho spracovateľný, hĺbkovo čistiaci prostriedok na vodnej báze. V interiéri na hĺbkové čistenie parketových a ostatných drevených podláh. Odstraňuje vosky a iné, pevne držiace nečistoty.

Balenia:

| Veľkosť / Typ balenia | ks/kart. | ks/pal. |
|-----------------------|----------|---------|
| 1 L / KKA | 10 | 280 |

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 730 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

handra, mop, bežné pomôcky na umývanie.

Spracovať:

Čistiaci prostriedok zriedíte s vodou v odporúčanom pomere. Takto pripravený roztok aplikujte rovnomerne mopom na podlahu. Nechajte chvíľu pôsobiť a následne manuálne alebo mechanicky vydrhnite. Nečistotu stiahnite čistým jemne vlhkým mopom alebo handrou.

Podlahu nechajte dôkladne vyschnúť a následne aplikujte vhodný prostriedok na obnovu a ošetrovanie!

Odporúčané opakovanie hĺbkového čistenia:

| | | |
|-------------|---|-------------|
| Zaťaženie: | - | Opakovanie: |
| Normálne | - | 1x / rok |
| Silné | - | 1-2x / rok |
| Veľmi silné | - | 2-4x / rok |

68100, Hĺbkový čistič parkiet AP 10, platné od: 28.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 1

materiály pre Podlahy

normálne zaťaženie = súkromný priestor (obytný priestor)
silné zaťaženie = komerčný priestor (kancelárske priestory)
veľmi silné zaťaženie = verejný priestor (školy, sály)

Technické údaje

Spotreba

Hĺbkové čistenie: 0,1 - 0,5 l AP10 na 1 l vody v závislosti od stupňa znečistenia

Podklad

Vhodné podklady:

všetky druhy lakovaných a olejovaných parkiet a podláh

Pre perfektný systém

Systémové produkty:

Parketový čistič AP 20 , Parketový vosk LP 35 , Aqua ošetrovací prostriedok na olej AP 90

Popis:

Parketový čistič AP 20 - obnovovacie ošetrovanie lakovaných parkiet a podláh

Parketový vosk LP 35 - obnovovacie ošetrovanie lakovaných a olejovaných parkiet a podláh

Aqua ošetrovací prostriedok na olej AP 90 - obnovovacie ošetrovanie olejovaných parkiet a podláh

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 15 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

68100, Hĺbkový čistič parkiet AP 10, platné od: 28.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.