

Ukončenie oblúkovej lišty



Popis výrobku

Ukončujúci prvok oblúkovej lišty z PVC, alebo ALU.

Použitie

V exteriéri a interiéri. Ukončovacia prvok určený na ukončenie oblých profilov. Vytvára bezpečné, čisté a vzhľadné ukončenie na rohoch obkladaných plôch.

Balenie a skladovanie

Balenie:

1 ks
1 bal 5 ks

Skladovanie:

V suchu a chlade. Produkt má prakticky neobmedzenú dobu skladovania.

Technické údaje

Pre zaoblené ukončovacie profily:

6; 8; 10; 12,5; 15 mm

Farebné odtiene: farby podľa aktuálnej ponuky

Spracovanie

Profil v mieste napojenia kolmo odrežeme a spolu s ukončovacím prvkom vtlačíme do vopred nanesej lepiacej malty. Výška vrchnej hrany profilu musí zodpovedať vrchnej hrane obkladu, prípadne dlažby

Ochrana pri práci

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri jeho likvidácii nájdete v

Bezpečnostnom liste.

Dôležité

Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prírodné nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydávaním nového technického listu stráca tento výťahok svoju platnosť.