

Zosilňovacia tkanina (Entkoppelungsvlies)



- ✓ istota na problematických podkladoch
- ✓ vhodná pod dlažby a parkety
- ✓ hrúbka iba 1,13 mm

Popis výrobku

Špeciálna polyesterová zosilňovacia/oddeľovacia tkanina, určená na zapracovanie do pružnej lepiacej malty alebo do lepidla pod keramickú dlažbu alebo drevené parkety. Tkanina výrazne obmedzuje prenos ťahových a tlakových síl medzi podkladom a dlažbou/parketami, hlavne na problematických podkladoch.

Použitie

Ako zosilňovacia/oddeľovacia podložka pod dlažby, masívne parkety, hotové parkety. Vhodná na všetky vyzreté podklady pripravené na kladenie a aj na podklady so zvýšenou vlhkosťou, do max. 3,5% CM. Tkanina je špeciálne určená na slabé, menej pevné podklady, na drevotrieskové podklady, liaty asfaltový poter, pri renováciách starších podláh.

Balenie a skladovanie

Balenie:

1 rola 50 m²

Skladovanie:

V suchu a chlade. Produkt má prakticky neobmedzenú dobu skladovania. **Chráňte pred priamym slnečným žiarením.**

Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Hrúbka:	1,13 mm
Šírka:	1 m
Farba:	biela
Plošná hmotnosť:	250 g/m ²

Skúšané podľa

Spracovanie

Podklad:

Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem.

Vhodné použitie: na všetky bežné stavebné podklady.

Nevhodné použitie: plastové podklady

Príprava podkladu:

Podklad by mal vyhovovať platným normám a predpisom, prípadne by mal byť ošetrený vhodným penetračným náterom a vhodnou nivelačnou stierkou. Na prípravu podkladu odporúčame použiť produkty značky Murexin. Všetky podklady prebrúste, a následne dôkladne vysajte.

Spracovanie:

Zosilňovaciu tkaninu voľne rozložte na pripravený podklad a podľa rozmerov miestnosti zhruba orežte. Pásky znova zmotajte, až po stred miestnosti a na voľný podklad naneste **Murexin Pružnú lepiacu maltu šedú KGF 65** s zubovou stierkou max. 6 zub. Do lôžka z lepiacej malty položte tkaninu, dôkladne ju vtlačte do lôžka pomocou stierky a proces opakujte na druhej polovici miestnosti. Lepiacu maltu nechajte vytvrdnúť/vyschnúť min. 24 hod.

Ak pokladáte parkety, použite **Murexin Dvojzložkové lepidlo PU 566**, v tomto prípade povrch po cca 10 -20 min prevalcujte. Nalepenú plochu nechajte pred lepením podlahovej krytiny min 12 hod vytvrdnúť. Na krytinu pokladajte parkety, alebo dlažbu bežným spôsobom.

Spotreba lepidla pri kladení parkiet:

1. lepenie tkaniny, stierka B2, cca 350 -500 g/m²
2. lepenie parkiet, stierka B3, alebo PK, cca 550 - 700 g/m²

Spotreba lepidla pri kladení dlažby:

1. lepenie tkaniny, zub 6, cca 1,7 kg/m²
2. lepenie dlažby, zub 8, cca 4,6 kg/m², obojstranné nanášanie

Pre perfektný systém

Ochrana pri práci

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri jeho likvidácii nájdete v **Karte bezpečnostných údajov**.

Dôležité

Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajú pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydávaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.