

Disperzné lepidlo na obklad KD 11 (Dispersionskleber KD 11)

- ✓ pripravený na použitie
- ✓ aj do vlhkých priestorov
- ✓ na drevené podklady
- ✓ biela farba



Popis výrobku

Na použitie pripravené, pružné lepidlo na disperznej báze určené na tenkovrstvé lepenie.

Použitie

Len v interiéri na lepenie keramických obkladov a platní (max dĺžka hrany 200 mm), ako aj mozaiky.

Balenie a skladovanie

Balenie:

20 kg vedro	24 ks na palete
12 kg vedro	36 ks na palete
1 kg dóza	12 ks v kartóne

Skladovanie:

V suchu na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu cca 12 mesiacov.

Chráňte pred mrazom!

Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Spotreba:	cca 2,0 kg/m ²
Doba otvorenia:	cca 30 minút
Spracovateľnosť:	cca 4 hod.
Teplota spracovania:	> +5°C
Možnosť korekcie:	cca 20 minút
Vrstva:	max 4 mm po stlačení
Pochôdzne/škárovateľné po:	cca 48 hod.
Plne mechanicky zaťažiteľné po:	7 dní

Skúšané podľa

EN 12004, trieda D2 TE

Spracovanie

Doporučené náradie:

Zubové hladidlo s veľkosťou zubov v súlade s vlastnosťami lepeného materiálu.

Podklad:

Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, masnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem a predpisom.

Na všetky bežné stavebné podklady, betón, pórobetón, poter, omietky, klinkery, tehelné murivo, sadrokartón, anhydritový poter.

Obzvlášť vhodné na lepenie na drevené a drevovláknité podklady.

Nevhodné použitie:

V exteriéri

Spracovanie:

Disperzné lepidlo na obklad KD 11 nanášajte na podklad v dvoch krokoch. V prvej fáze naneste tenkú kontaktnú vrstvu, do tejto ešte vlhkej vrstvy nanášajte v druhom kroku lepiacu maltu zodpovedajúcu zubovou stierkou vedenou pod uhlom cca 45 – 60°. Lepený prvok vtlačte do čerstvého lôžka, prípadné prebytky lepidla na povrchu dlaždice odstráňte vlhkou špongiou.

Krytie rubu dlažby, obkladu lepiacou maltou v interiéri odporúčame min. 60%.

Pokiaľ použijete neznáme druhy lepeného materiálu odporúčame urobiť skúšobné lepenie.

Následné ošetrenie:

Po dobu cca 48 hodín po nalepení chráňte obklad alebo dlažbu pred mechanickým zaťažením.

Náradie po použití očistíte vodou.

Pre perfektný systém

Vyrovnanie podkladu:

Vyrovnávacia malta AM 20 – podlahy a steny

Repol Jemná sanač. mal. s vláknami – podlahy, steny

Nivelačná hmota ST 12 – nerovnosti do 12 mm, int.

Nivelačná hmota ST 25 – nerovnosti do 30 mm, int.

Nivelačná hmota CA 20 – vyrovnanie anhydritových poterov, int.

Hydroizolácia:

Objektová tekutá fólia Rapid 1 K – kúpeľne a sprchy

Izolačná fólia DF 2 K – balkóny a terasy

Škárovacie malty:

Škár. mal. FM 60 Premium – interiér

Rýchla škár. mal. SFX 75 – interiér

Škár. mal. Trass FMT 15 – príř.kameň, škáry do 15mm

Škár. mal. Trass SF 50 – príř.kameň, škáry do 50mm

Ochrana pri práci: Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri jeho likvidácii nájdete v **Bezpečnostnom liste**.

Dôležité: Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prírodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výťah svoju platnosť.