

# Vyhlásenie o parametroch

č. AT045/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

**Fließmasse Industrie FMI 50**

(Nivelačná hmota Industrie FMI 50)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

**číslo šarže: vid' obal výrobku**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Cementová stierková hmota pre použitie v interiéri a exteriéri.**

**CT-C30-F10**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin AG**

**Franz von Furtenbach Straße 1**

**A-2700 Wiener Neustadt**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

**nie je relevantné**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 4**

**Systém 3 pre reakciu na oheň**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Typové skúšky podľa Systému 4 na stanovenie reakcie na oheň uskutočnila Murexin AG.**

**Oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien,“, identifikačné číslo 1140, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 3 a vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku: VFA 2013-0787.01**



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

**nie je relevantné**

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 13813:2003
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	
Priepustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Pevnosť v tlaku	C 30	
Pevnosť v ťahu za ohybu	F 10	
Odolnosť voči opotrebeniu	NPD	
Pohltenie zvuku	NPD	
Izolácia kročajového hluku	NPD	
Tepelná izolácia	NPD	
Chemická odolnosť	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Gernot Wagner


**produktový manager  
Murexin AG**

Bernhard Mucherl

**predstavenstvo**

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2013



 1140
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt  13  POV: AT045/01
EN 13813:2003  Cementová stierková hmota pre použitie v interiéri a exteriéri.  <b>CT-C30-F10</b>
Reakcia na oheň: trieda A1 Uvoľňovanie korozívnych látok: CT Pripustnosť vody: NPD Pripustnosť vodnej pary: NPD Pevnosť v tlaku: C 30 Pevnosť v ťahu za ohybu: F 10 Odolnosť proti opotrebeniu: NPD Pohltenie zvuku: NPD Izolácia kročajového hluku: NPD Tepelná izolácia: NPD Chemická odolnosť: NPD
<b>Fließmasse Industrie FMI 50</b> <i>(Nivelačná hmota Industrie FMI 50)</i>

