

Vyhlásenie o parametroch

č. AT034/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Holzboden Nivelliermasse NH 75
(Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Cementová stierková hmota pre vyrovnávanie podlahových plôch.

CT-C40-F10

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4
Systém 3 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Typové skúšky podľa Systému 4 na stanovenie reakcie na oheň uskutočnila
Murexin AG.

Oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien,“, identifikačné číslo 1140, uskutočnil
skúšky typu podľa Systému 3 a vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:
VFA 2013-0787.01



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 13813:2003
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	
Priepustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Pevnosť v tlaku	C 40	
Pevnosť v ťahu za ohybu	F 10	
Odolnosť voči opotrebeniu	NPD	
Pohltenie zvuku	NPD	
Izolácia kročajového hluku	NPD	
Tepelná izolácia	NPD	
Chemická odolnosť	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Gernot Wagner

**produktový manager
Murexin AG**


Bernhard Mucherl

predstavenstvo

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401-DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 1140
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 POV: AT034/01
EN 13813:2003 Cementová stierková hmota pre vyrovnávanie podlahových plôch. CT-C40-F10
Reakcia na oheň: trieda A1 Uvoľňovanie korozívnych látok: CT Prieupustnosť vody: NPD Prieupustnosť vodnej pary: NPD Pevnosť v tlaku: C 40 Pevnosť v ťahu za ohybu: F 10 Odolnosť proti opotrebeniu: NPD Pohltenie zvuku: NPD Izolácia kročajového hluku: NPD Tepelná izolácia: NPD Chemická odolnosť: NPD
Holzboden Nivelliermasse NH 75 <i>(Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75)</i>

