

Vyhlásenie o parametroch

č. AT046/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Fließmasse Außen FMA 30
(Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Cementová stierková hmota na vyrovnávanie podláh pre použitie v interiéri a exteriéri.

CT-C25-F7

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4
Systém 3 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Typové skúšky podľa Systému 4 na stanovenie reakcie na oheň uskutočnila Murexin AG.

Oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien,“, identifikačné číslo 1139, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 3 a vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku: VFA 2013-0787.01



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 13813:2003
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	
Priepustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Pevnosť v tlaku	C 25	
Pevnosť v ťahu za ohybu	F 7	
Odolnosť voči opotrebeniu	NPD	
Pohltenie zvuku	NPD	
Izolácia kročajového hluku	NPD	
Tepelná izolácia	NPD	
Chemická odolnosť	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Gernot Wagner

**produktový manager
Murexin AG**


Bernhard Mucherl

predstavenstvo

Wiener Neustadt, dňa 27.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 1139
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 11 POV: AT046/01
EN 13813:2003 Cementová stierková hmota na vyrovnávanie podláh pre použitie v interiéri a exteriéri. CT-C25-F7
Reakcia na oheň: trieda A1 Uvoľňovanie korozívnych látok: CT Pripustnosť vody: NPD Pripustnosť vodnej pary: NPD Pevnosť v tlaku: C25 Pevnosť v ťahu za ohybu: F7 Odolnosť proti opotrebeniu: NPD Pohltie zvuku: NPD Izolácia kročajového hluku: NPD Tepelná izolácia: NPD Chemická odolnosť: NPD
Fließmasse Außen FMA 30 <i>(Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30)</i>

