

Vyhlásenie o parametroch

č. AT025/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Füll- und Reparaturmasse SF 83 fein

(Výplňová a oprávková hmota SF 83)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

výplňová a oprávková hmota na báze cementu, pre použitie pri opravách a vyrovnávaní podláh a stien v interiéri

CT-C30-F7

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Murexin AG

**Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

Systém 3 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Typové skúšky podľa Systému 4 na stanovenie reakcie na oheň uskutočnila Murexin AG.

**Oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39“, identifikačné číslo 1140, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 3 a vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:
VFA 2013-0787.01**



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň | Trieda A1 | EN 13813:2003 |
| Uvoľňovanie korozívnych látok | CT | |
| Priepustnosť vody | NPD | |
| Priepustnosť vodnej pary | NPD | |
| Pevnosť v tlaku | C 30 | |
| Pevnosť v ťahu za ohybu | F 7 | |
| Odolnosť voči opotrebeniu | NPD | |
| Pohltenie zvuku | NPD | |
| Izolácia kročajového hluku | NPD | |
| Tepelná izolácia | NPD | |
| Chemická odolnosť | NPD | |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Gernot Wagner


**produktový manager
Murexin AG**

Bernhard Mucherl

predstavenstvo

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2013



| |
|---|
|  1140 |
| Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 POV: AT025/01 |
| EN 13813:2003 výplňová a oprávková hmota na báze cementu, pre použitie pri opravách a vyrovnávaní podláh a stien v interiéri CT-C30-F7 |
| Reakcia na oheň: trieda A1 Uvoľňovanie korozívnych látok: CT Prieupustnosť vody: NPD Prieupustnosť vodnej pary: NPD Pevnosť v tlaku: C 30 Pevnosť v ťahu za ohybu: F 7 Odolnosť proti opotrebeniu: NPD Pohltlenie zvuku: NPD Izolácia kročajového hluku: NPD Tepelná izolácia: NPD Chemická odolnosť: NPD |
| Füll- und Reparaturmasse SF 83 fein <i>(Výplňová a oprávková hmota SF 83)</i> |

