

Vyhlasenie o parametroch č.: 01-BSK-Bau und Fliesenkleber BFK03

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Murexin Bau Und Fliesenkleber BFK03
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:** Murexin Bau Und Fliesenkleber BFK03
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Malty a lepidlá na okladové prvky
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit, spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK-811 03 Bratislava
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
-
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 3
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava vykonal skúšku typu podľa EN 12004 v systéme 3 a vydal č. P20-04-0170/3 TSÚS, zo dňa 11. 06. 2004 a č. P20-04-0170/59 TSÚS, zo dňa 22. 11. 2004

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda a označenie	C1	EN 12004
Reakcia na oheň	A1/A _{fl}	EN 13501-1
Prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348, 8.2
Prvotná prídržnosť ťahom	NPD	EN 1348, 8.2
Trvanlivosť	NPD	EN 1348, 8.3
Prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348, 8.4
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348, 7.3
Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348, 8.5
Doba zavädnutia: -prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm ² najmenej po 20 min.	EN 1346

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.


Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)



V Bratislave, 1.7.2013
(miesto a dátum vydania)

(podpis)

 Baumit, spol. s r. o. (21)
Zrúnskeho 13
baumit.com SK - 811 03 Bratislava 1