

Vyhlásenie o parametroch

č. 01-BSK-Lepiaca malta KF 20

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Klebemörtel KF 20

(Lepiaca malta KF 20)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

zlepšené cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádznutia, určené na lepenie obkladových prvkov v interiéri a exteriéri

C2 TE

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Baunit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník
Baunit, spol. s r.o., SMZ Ilavská cesta 491/2, SK-013 11 Lietavská Lúčka**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 3
Systém 4 pre reakciu na oheň**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava **vykonal** skúšku typu podľa EN 12004 a EN 12002 v **systéme 3 a vydal** č. 20-17-0417 TSÚS, zo dňa 19.04.2017 a č. 20-17-0416 TSÚS, zo dňa 18.04.2017



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda a označenie	C2TE	EN 12004
Reakcia na oheň	A1/A1 _n	EN 13501-1
Začiatočná prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348, 8.2
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348, 7.3
Prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348, 8.4
Prídržnosť ťahom po cykloch Zmrazovania - rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348, 8.5
Skiz	≤ 0,5 mm	EN 1308
Doba zavädnutia: prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm ² po min. 30 min.	EN 1346

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

**Ing Tibor Blaško, Manažér
kvality**



BAUMIT Baumit, spol. s r. o. (21)
Zrúnskeho 13
baumit.com SK - 811 03 Bratislava 1

V Bratislave 25.04.2017