

Vyhlásenie o parametroch

č. 01-BSK-Repol Saniermörtel Fein faserversräkt

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Murexin Repol Saniermörtel Fein faserversräkt

(Repol Jemná sanačná malta s vláknami)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Na ochranu a opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie.

R3

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Baumit, spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK-811 03 Bratislava

Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník

Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilavská cesta 491/2, SK-013 11 Lietavská Lúčka

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č.3, SK-826 34 Bratislava

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné laboratórium pobočky Štefániková 24, 059 41 Tatranská Štrba

MV SR, Požiarnotechnický a expertízny ústav, Skúšobňa na posudzovanie výrobkov, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava

vykonali počiatočnú skúšku typu podľa EN 1504-3 v **systéme 2+** a vydali 1301 – CPD -0314, č. 20-07-0482, č. 90-07-0193, č. 90-07-0110, č.84/2007/1, č. 84/2007/1



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	Trieda R3: min. 25 MPa	EN 1504-3, tabuľka 3
Obsah chloridových iónov	Trieda R3: max. 0,05%	EN 1504-3, tabuľka 3
Prídržnosť	Trieda R3: min. 1,5 MPa	EN 1504-3, tabuľka 3
Viazané zmrašťovanie/rozpínanie (prídržnosť k podkladu)	Trieda R3: min. 1,5 MPa	EN 1504-3, tabuľka 3
Trvanlivosť – odolnosť voči karbonatácii	Trieda R3 $d_k \leq$ kontrolný betón (MC 0,45)	EN 1504-3, tabuľka 3
Modul pružnosti	Trieda R3: min. 15 GPa	EN 1504-3, tabuľka 3
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 13501-1

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:




Baumit, spol. s r. o. (21)
 Zrúnskeho 13
 SK - 811 03 Bratislava 1
 baumit.com

Ing. Tibor Blaško

**Manažér kvality
Baumit, spol. s r. o.**

V Bratislave 01.07.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401-DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

