

Vyhlásenie o parametroch

č. AT060/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Betonspachtel Repol BS 10 W
(Repol Betónová stierka BS 10 W)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Cement obsahujúca malta (PCC) na ochranu a opravu betónových konštrukcií bez nosnej funkcie

R2

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+
Systém 3 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný subjekt „Amt der Wiener Landesregierung“, identifikačné číslo 1139, uskutočnil úvodnú inšpekciu v mieste výroby a systému riadenia u výrobcu vrátane kontinuálneho dohľadu, posudzovania a schvaľovania systému riadenia výroby podľa Systému 2+ a vydal nasledujúcu správu: CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07



Notifikovaný subjekt „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39“, identifikačné číslo 1140, vykonal skúšky typu podľa Systému 3 pre reakciu na oheň a vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku: VFA 2013-0787.01

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	≥ 15 MPa (R2)	EN 1504-3:2006
Obsah chloridových iónov	$\leq 0,05$ %	
Prídržnosť	$\geq 0,8$ MPa (R2)	
Viazané zmrašťovanie/rozťažnosť	$\geq 0,8$ MPa (R2)	
Odolnosť proti karbonatácii	NPD	
Modul pružnosti	NPD	
Teplotná kompatibilita časť 1	NPD	
Odolnosť proti šmyku	NPD	
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	
Kapilárna nasiakavosť	$\leq 0,5$ kg m ⁻² h ^{-0,5}	
Reakcia na oheň	A1	
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	zodpovedá 5.3	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Peter Mayr

**produktový manager
Murexin AG**

Bernhard Mucherl

predstavenstvo

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2013



CE

1139

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

13

POV: AT060/01

EN 1504-3:2006

**Cement obsahujúca malta (PCC) na ochranu a opravu
betónových konštrukcií bez nosnej funkcie**

R2

Pevnosť v tlaku	≥ 15 MPa (R2)
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %
Prídržnosť	≥ 0,8 MPa (R2)
Viazané zmrašťovanie/rozťaznosť	≥ 0,8 MPa (R2)
Odolnosť proti karbonatácii	NPD
Modul pružnosti	NPD
Teplotná kompatibilita časť 1	NPD
Odolnosť proti šmyku	NPD
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}
Reakcia na oheň	A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	zodpovedá 5.3

Betonspachtel Repol BS 10 W
(Repol Betónová stierka BS 10 W)

