

Vyhlásenie o parametroch

č. AT175/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Imprägnierharz IH 16
(Epoxidová impregnácia IH 16)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Ochrana povrchu betónu / impregnácia

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+
Systém 4 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

notifikovaný subjekt "Magistrat der Stadt Wien", Magistratsabteilung MA 39,
registračné číslo 1139, vykonal skúšku typu podľa systému 2+ a vydal
nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:
2-29025/23



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	trieda I: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2005
Odolnosť proti oteru	strata hmotnosti menšia ako 3 000 mg	
Priepustnosť vodných pár	trieda I ($s_D < 5 \text{ m} = \text{priepustnosť vodných pár}$)	
Kapilárna nasiakavosť vodou a vodopriepustnosť	NPD	
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty	NPD	
– Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou (20x)	NPD	
– Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly bez rozmrazovacej soli (20 x)	NPD	
– Cyklické zaťaženie búrkovým dažďom	NPD	
Odolnosť proti chemikáliám (metóda s absorpčnými prostriedkami)	odolnosť proti relevantným vplyvom životného prostredia podľa EN 206-1 po 30 dňoch namáhania; bez viditeľných zmien	
Odolnosť proti nárazu	trieda I: $\geq 4 \text{ Nm}$	
Správanie sa po umelom starnutí	žiadne zmeny	
Odtŕhovacia skúška	$> 1,5 \text{ MPa}$	
Reakcia na oheň	E	
Drsnosť/odolnosť proti šmyku	NPD	
Hĺbka vniku	$\geq 5 \text{ mm}$	
Difúzia chloridových iónov	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Peter Mayr

**produktový manager
Murexin AG**

Bernhard Mucherl

predstavenstvo

Wiener Neustadt, dňa február 2014





1139

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

14

POV: AT175/01

EN 1504-2:2005

Ochrana povrchu betónu / impregnácia

Pevnosť v tlaku	trieda I: ≥ 35 N/mm ²
Odolnosť proti oteru	strata hmotnosti menšia ako 3 000 mg
Priepustnosť vodných pár	trieda I (sD < 5 m = priepustnosť vodných pár)
Kapilárna nasiakavosť vodou a vodopriepustnosť	NPD
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty	
– Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou (20x)	NPD
– Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly bez rozmrazovacej soli (20 x)	NPD
– Cyklické zaťaženie búrkovým dažďom	NPD
Odolnosť proti chemikáliám (metóda s absorpčnými prostriedkami)	odolnosť proti relevantným vplyvom životného prostredia podľa EN 206-1 po 30 dňoch namáhania; bez viditeľných zmien
Odolnosť proti nárazu	trieda I: ≥ 4 Nm
Správanie sa po umelom starnutí	žiadne zmeny
Odtrhová skúška	> 1,5 MPa
Reakcia na oheň	E
Drsnosť/odolnosť proti šmyku	NPD
Hĺbka vniku	≥ 5 mm
Difúzia chloridových iónov	NPD

Imprägnierharz IH 16
(Epoxidová impregnácia IH 16)



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 - Fax: +43/2622/27 401 DW 173 - E-Mail: info@murexin.com