MUREXIN
www.murexin.com

Vyhlásenie o parametroch

č. AT015/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Flüssigfolie 2 KS
(Tekutá fólia 2 KS)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: viď obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

liaty, vodotesný cementový výrobok so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote a odolný pri styku s chlórovanou vodou pre použitie pod lepené obkladové prvky v interiéri a exteriéri

CM O2 P

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39“, identifikačné číslo 1140, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 3 a vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:
VFA – 2010-0271.04

DAS HÄLT.

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121118 m · UID-Nr.: ATU 14357908, ARA-Nr.: 568, DVR-Nr.: 0647279 · Rechtsform der Gesellschaft: Aktiengesellschaft · Sitz: Wiener Neustadt

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891:2012
Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou	≥ 0,5 N/mm²	
Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí	≥ 0,5 N/mm²	
Prídržnosť ťahom po cykloch Zmrazovania - rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm²	
Prídržnosť ťahom po kontakte s vápennou vodou	≥ 0,5 N/mm²	
Prídržnosť ťahom po kontakte s chlórovanou vodou	≥ 0,5 N/mm²	
Vodotesnosť	žiadny prienik	
Schopnosť premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote (-20°C)	≥ 0,75 mm	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Jürgen Becker

produktový manager
Murexin AG

Bernhard Mucherl

predstavenstvo

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2014

MUREXIN
www.murexin.com

CE

1140

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

13

POV: AT015/01

EN 14891:2012

liaty, vodotesný cementový výrobok so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote a odolný pri styku s chlórovanou vodou pre použitie pod lepené obkladové prvky v interiéri a exteriéri

CM O2 P

Prídržnosť ťahom: ≥ 0,5 N/mm²
Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou: ≥ 0,5 N/mm²
Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí: ≥ 0,5 N/mm²
Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazenie - rozmrazenie: ≥ 0,5 N/mm²
Prídržnosť ťahom po kontakte s vápennou vodou: ≥ 0,5 N/mm²
Prídržnosť ťahom po kontakte s chlórovanou vodou: ≥ 0,5 N/mm²
Vodotesnosť: žiadny prienik
Schopnosť premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote (-20°C): ≥ 0,75 mm

Flüssigfolie 2 KS
(Tekutá fólia 2 KS)

DAS HÄLT.