MUREXIN

Vyhlásenie o parametroch

č. AT337/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
   Klebemörtel KGX 45 (Lepiaca malta KGX 45)

2. **Zamýšľané použitie/použitia:**
   Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, určené na lepenie obkladových prvkov v interiéri a exteriéri
   C2 TE

3. **Výrobca:**
   Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. **Splnomocnený zástupca:**
   nie je relevantné

5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**
   Systém 3
   Systém 4 pre reakciu na oheň

6. **Harmonizovaná norma:**
   EN 12004:2007+A1+2012
   EN 13501-1

   Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
   Smart Minerals GmbH
   Kennnummer: 0997

MUREXIN

Vyhlásenie o parametroch

č. AT337/01

podľa prílohy III k nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
a zmeny podľa delegovaného nariadenia komisie (EU) č. 574/2014

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	F	EN 12004:2007+ A1+2012
Prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm²	
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm²	
Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí	≥ 1,0 N/mm²	
Prídržnosť ťahom po cykloch Zmrazovania - rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm²	
Sklz	≤ 0,5 mm	
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm² nie menej ako po 30 min	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	v zhode s článkom 4.5 (EN 12004)	Pozri KBU

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bernhard Mucherl
konateľ

Alexander Rauch
produktmanagment

Wiener Neustadt, dňa 10.10.2024