

UYHLÁSENIÉ O PARAMETROCH: č. CPR-IT1/0352

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **ULTRALITE S2**
2. Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 nariadenia CPR:

Špeciálne cementové lepidlo na obkladové prvky


3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: **Všetko vnútorné a vonkajšie obkladanie**
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Miláno (Taliansko) www.mapei.it**
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: **Nepodstatné**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 3**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikované skúšobné laboratórium TUM Mníchov, č. 1211, vykonalo určenie typu výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom podľa systém 3, a vydal skúšobné protokoly č. 25110055/AG a č. 25110056/AG.
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: **Nepodstatné**
9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 12004:2007 + A1:2012
Pevnosť spoja vyjadrená ako: Začiatková prídržnosť - šmykom	≥ 1,0 N/mm²	
Odolnosť pre: Prídržnosť - šmykom po tepelnom pôsobení Prídržnosť - šmykom pri zvýšenej teplote Prídržnosť - šmykom po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBÚ	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívny manažment kvality**
(meno a funkcia)

Miláno, 01/07/2013
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)

CE značenie podľa CPR 305/2011 a EN12004:2007+A1:2012

 1211	 Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko) www.mapei.it
11 CPR-IT1/0352 EN 12004:2007+A1:2012 ULTRALITE S2 Špeciálne cementové lepidlo na vnútorné a vonkajšie obkladanie	
Reakcia na oheň	Trieda E
Pevnosť spojenia ako:	
Začiatočná prídržnosť - šmykom	≥ 1,0 N/mm ²
Odolnosť pre:	
Prídržnosť - šmykom po tepelnom pôsobení	≥ 1,0 N/mm ²
Prídržnosť - šmykom pri zvýšenej teplote	≥ 1,0 N/mm ²
Prídržnosť - šmykom po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm ²
Uvoľňovanie nebezpečných látok	pozri KBÚ