

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0686

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **KERAQUICK MAXI S1 (šedý)**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Vylepšené rýchlotvrdnúce cementové lepidlo na vnútorné a vonkajšie obkladanie**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004 :2007+A1:2012**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Notifikované skúšobné laboratórium LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus č. 0370 vykonalo posúdenie parametrov (iné ako reakcia na oheň) na základe skúšok na vzorkách odobratých výrobcom.**

- 6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E / E_{FL}
Pevnosť spoja ako:	
- Začiatočná prídržnosť – ťahom	≥ 1,0 N/mm²
- Prvotná prídržnosť - ťahom	≥ 0,5 N/mm²
Odolnosť pre:	
- Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 1,0 N/mm²
- Prídržnosť - ťahom po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm²
- Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm²
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	Pozri KBÚ


- 7) Príslušná technická dokumentácia: trieda reakcie na oheň deklarovaná bez potreby testovania podľa rozhodnutia Komisie 2010/81 / EÚ.
Organický materiál <20% hmotnosti Maximálna hrúbka vrstvy 20 mm
- 8) Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na internetovej stránke spolu s týmto súčasným vyhlásením o parametroch.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality**

Miláno, 19/09/2018





VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:

Prvé vydanie

KERAQUICK MAXI S1 (šedý)
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0686



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
18 CPR-IT1/0686 EN 12004 KERAQUICK MAXI S1 (šedý) <i>Vylepšené rýchlotvrdnúce cementové lepidlo na vnútorné a vonkajšie obkladanie</i>	
Reakcia na oheň	Trieda E / E _{FL}
Pevnosť spoja ako:	
- Začiatočná prídržnosť – ťahom	≥ 1,0 N/mm ²
- Prvotná prídržnosť - ťahom	≥ 0,5 N/mm ²
Odolnosť pre:	
- Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 1,0 N/mm ²
- Prídržnosť - ťahom po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm ²
- Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm ²
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	Pozri KBÚ

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- Grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- Iný jazyk (rovnaký obal môže byť zdieľaný v niekoľkých krajinách),
- Produkt je už na sklade, zatiaľ čo aktualizácia označenia CE je zrealizovaná,
- Tlačovej chyby.