

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0314**

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **PLANITOP RASA E RIPARA**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Hydraulická malta (R2-CC) modifikovaná pridaním prísad polymérov na opravu betónu bez nosnej funkcie v budovách a inžinierskych stavbách**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
**System 2+**  
**System 4 (reakcia na oheň)**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-3 :2005**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Notifikované osoba ICMQ SpA, č. 1305, vykonala počiatočnú inšpekciu systému riadenia výroby vo výrobnom závode a priebežný dohľad, posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby a vydala certifikát zhody systému riadenia výroby.**

- 6) Deklarované parametre:


<b>Základné charakteristiky</b>	<b>Parametre</b>
<b>Pevnosť v tlaku:</b>	<b>Trieda R2</b>
<b>Obsah chloridových iónov:</b>	<b>≤ 0,05%</b>
<b>Prídržnosť:</b>	<b>≥ 1,5 MPa</b>
<b>Teplotná kompatibilita:</b>	
<b>- Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly:</b>	<b>≥ 1,5 MPa</b>
<b>Kapilárna nasiakavosť:</b>	<b>≤ 0,5 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0.5</sup></b>
<b>Nebezpečné látky:</b>	<b>Pozri KBÚ</b>
<b>Reakcia na oheň:</b>	<b>Trieda A1</b>

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality**

**Miláno, 20/07/2015**



.....



*VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.*

*Revízia 0 poznámky:*

*Prvé vydanie*

**PLANITOP RASA E RIPARA**  
**CE OZNAČENIE**  
*Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0314*



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>10</b> <b>CPR-IT1/0314</b> <b>EN 1504-3</b> <b>PLANITOP RASA E RIPARA</b> <i>Hydraulická malta (R2-CC) modifikovaná pridaním prísad polymérov na opravu betónu bez nosnej funkcie v budovách a inžinierskych stavbách</i>	
Pevnosť v tlaku:	Trieda R2
Obsah chloridových iónov:	≤ 0,05%
Prídržnosť:	≥ 1,5 MPa
Teplotná kompatibilita:	
- Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly:	≥ 1,5 MPa
Kapilárna nasiakavosť:	≤ 0,5 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0.5</sup>
Nebezpečné látky:	Pozri KBÚ
Reakcia na oheň:	Trieda A1

**Poznámky:**

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- Grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- Iný jazyk (rovnaký obal môže byť zdieľaný v niekoľkých krajinách),
- Produkt je už na sklade, zatiaľ čo aktualizácia označenie CE zrealizovaná,
- Tlačovej chyby.