

UYHLÁSENIÉ O PARAMETROCH: č. CPR-IT1/0454

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **KERAPOXY CQ**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 nariadenia CPR:

Špeciálne lepidlo na báze reaktívnych živíc na obkladové prvky

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: **Všetko vnútorné a vonkajšie obkladanie**
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko)**
www.mapei.it
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: **Nepodstatné**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 3**

Systém 4 pre reakciu na oheň


7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **Notifikované skúšobné laboratórium LGAI, Technologické centrum, č. 0370, vykonalo určenie typu výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom podľa systém 3, a vydal skúšobný protokol č. 13/7772-1971.**
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: **Nepodstatné**
9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E,	EN 12004:2007 + A1:2012
Pevnosť spoja ako: Začiatková prídržnosť - šmykom	≥ 2,0 N/mm²	
Odolnosť proti: Prídržnosť - šmykom po uložení vo vode Prídržnosť - šmykom po tepelnom pôsobení	≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBÚ	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívny manažment kvality**
(meno a funkcia)

Miláno, 21/02/2014
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)

CE značenie podľa CPR 305/2011 a EN12004:2007+A1:2012

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0454 EN 12004:2007+A1:2012 KERAPOXY CQ Špeciálne lepidlo na báze reaktívnych živíc na vnútorné a vonkajšie obkladanie	
Reakcia na oheň Pevnosť spojenia ako: Začiatočná prídržnosť - ťahom Odolnosť pre: Prídržnosť - šmykom po úložní vo vode Prídržnosť - šmykom po tepelnom pôsobení Uvoľňovanie nebezpečných látok	Trieda E ≥ 2,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ² pozri KBÚ