

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0134

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPE-ANTIQUE FC CIVILE**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Navrhnutá obyčajná malta na vonkajšie/vnútorne omietky (GP) pre použitie v interiéri a exteriéri na stenách, stípoch, priečkach a stropoch**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 4
Systém 3 (pre reakciu na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 998-1 :2016**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y):

Notifikované skúšobné laboratórium MPA Dresden GmbH č. 0767, vykonalo posúdenie parametrov (reakcia na oheň) na základe skúšok na vzorkách odobratých výrobcom.

- 6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Kapilárna nasiakavosť:	W_c 2
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary:	$\mu \leq 15$
Prídržnosť:	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,57 W/mK (tabuľková hodnota; P=50%)
Trvanlivosť:	NPD
Nebezpečné látky:	NPD

- 7) Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na internetovej stránke spolu s týmto súčasným vyhlásením o parametroch.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – Korporatívne riadenie kvality**

Milan, 11/03/2020



VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 1 poznámky:

Aktualizované parametre.

MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0134



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko) www.mapei.it
11 CPR-IT1/0134 EN 998-1 MAPE-ANTIQUE FC CIVILE <i>Navrhnutá obyčajná malta na vonkajšie/vnútorne omietky (GP) pre použitie v interiéri a exteriéri na stenách, stĺpoch, priečkach a stropoch</i>	
Reakcia na oheň	Trieda E
Kapilárna nasiakavosť:	Wc 2
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary:	$\mu \leq 15$
Prídržnosť:	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,57 W/mK (tabuľková hodnota; P=50%)
Trvanlivosť:	NPD
Nebezpečné látky:	NPD

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- Grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- Iný jazyk (rovnaký obal môže byť zdieľaný v niekoľkých krajinách),
- Produkt je už na sklade, zatiaľ čo aktualizácia označenia CE je zrealizovaná,
- Tlačovej chyby.