

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0672

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **POROMAP DEUMIDIFICANTE**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Navrhnutá obyčajná malta na vonkajšie/vnútorne omietky (R) pre použitie v interiéri a exteriéri na stenách, stípoch, priečkach a stropoch**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 998-1 :2016**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y):

Žiadne úlohy pre notifikovaný orgán.

- 6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda A1
Vodotesnosť:	3,0 kg/m² po 24 hodinách
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary:	$\mu \leq 10$
Prídržnosť:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,35 W/mK (tabuľková hodnota; P=50%)
Trvanlivosť:	NPD
Nebezpečné látky:	Pozri KBÚ


- 7) Príslušná technická dokumentácia: trieda reakcie na oheň deklarovaná bez potreby testovania podľa rozhodnutia Komisie 96/603/ES a nasledujúcich zmien a doplnení.
Organický materiál <1% hmotnosti.
- 8) Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na internetovej stránke spolu s týmto súčasným vyhlásením o parametroch.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality**

Milan, 13/06/2018



.....

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:

Prvé vydanie

POROMAP DEUMIDIFICANTE
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0672



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko) www.mapei.it
18 CPR-IT1/0672 EN 998-1 POROMAP DEUMIDIFICANTE <i>Navrhnutá obyčajná malta na vonkajšie/vnútorne omietky (R) pre použitie v interiéri a exteriéri na stenách, stĺpoch, priečkach a stropoch</i>	
Reakcia na oheň	Trieda A1
Vodotesnosť:	3,0 kg/m ² po 24 hodinách
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary:	$\mu \leq 10$
Prídržnosť:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,35 W/mK (tabuľková hodnota; P=50%)
Trvanlivosť:	NPD
Nebezpečné látky:	Pozri KBÚ

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- Grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- Iný jazyk (rovnaký obal môže byť zdieľaný v niekoľkých krajinách),
- Produkt je už na sklade, zatiaľ čo aktualizácia označenia CE je zrealizovaná,
- Tlačovej chyby.