

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. CPR-IT1/0449

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Tmel na nenosné vnútorné a vonkajšie použitie na fasádne prvky a komunikácie pre chodcov v chladných podnebiach**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma(-y): **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Notifikovaný(é) subjekty(-y): **Notifikované skúšobné laboratórium Tecnalía Research & Innovation, č. 1292, vykonalo posúdenie parametrov na základe skúšok na vzorkách odobratých výrobcom.**

Notifikované skúšobné laboratórium CSI S.p.A., č. 0479, , vykonalo posúdenie parametrov (reakcia na oheň) na základe skúšok na vzorkách odobratých výrobcom.

- 6) Deklarované parametre:
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Trieda 20HM)
Kondicionovanie: Metóda B
Materiál: Malta M2 s PRIMEROM FD

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBÚ
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
- Stekavosť	≤ 3 mm
- Zmena objemu	≤ 10 %
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23 °C	Vyhovuje
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30 °C	Vyhovuje
Trvanlivosť	Vyhovuje

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (Trieda 20HM)
Kondicionovanie: Metóda B
Materiál: Malta M2 s PRIMEROM FD

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBÚ
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	Vyhovuje
- Zmena objemu	≤ 10%
- Odolnosť proti pretrhnutiu	Vyhovuje
- Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	Vyhovuje
- Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do slanej vody	Vyhovuje
- Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30 °C	Vyhovuje
Trvanlivosť	Vyhovuje


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality

Miláno, 09/02/2016




VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

<i>Revízne 1 poznámky:</i>	<i>Výrobok nezmenený, aktualizácia na nové VoP rozloženie</i>
----------------------------	---

CE označenie

 1292, 0479	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it	
14 CPR-IT1/0449 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC MAPEFLEX MS45 <i>Tmel na nenosné vnútorné a vonkajšie použitie na fasádne prvky a komunikácie pre chodcov v chladných podnebiach</i>		
Kondicionovanie:	Metóda B	
Materiál:	Malta M2 s PRIMEROM FD	
	15651-1	15651-4
Reakcia na oheň Uvoľňovanie nebezpečných látok	Trieda E Pozri KBÚ	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:		
– Stekavosť	≤ 3 mm	==
– Zmena objemu	≤ 10 %	≤ 10 %
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody pri 23°C	Vyhovuje	==
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	==	Vyhovuje
– Odolnosť proti pretrhnutiu	==	Vyhovuje
– Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	==	Vyhovuje
– Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do slanej vody	==	Vyhovuje
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30°C	Vyhovuje	Vyhovuje
Trvanlivosť	Vyhovuje	Vyhovuje

Výtlačná CE pripomenka na tube.

 1292,0497 14 CPR-IT1/0449 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC
--

Poznámka:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),
- výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,
- tlačových chýb.