VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-PL1/208

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **KERAFLEX EXTRA S1 ZERO šedý**

2) Zamýšľané použitie/použitia: **Cementové lepidlo na obkladové prvky, na vnútorné a vonkajšie obkladanie**

3) Výrobca: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**

4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3

5) Harmonizovaná norma: **EN 12004 :2007+A1:2012**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Centro di Ricerca e Sperimentazione per L'Industria Ceramica, č. 1477; Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488,**

6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň	**Trieda A2-s1,d0 /$A2_{fl}$-s1**
Pevnosť spojenia ako:	
Začiatočná prídržnosť - ťahom	**≥ 1,0 N/mm²**
Trvanlivosť spoja za podmienok kondicionovania / tepelného pôsobenia vyjadrená ako:	
Prídržnosť po tepelnom pôsobení	**≥ 1,0 N/mm²**
Trvanlivosť spoja pri uložení vo vode vyjadrená ako:	
Prídržnosť po uložení vo vode	**≥ 1,0 N/mm²**
Trvanlivosť spoja pri cykloch zmrazovania a rozmrazovania vyjadrená ako:	
Prídržnosť po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	**≥ 1,0 N/mm²**
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	**NPD**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Veronica Squinzi - Člen predstavenstva MAPEI Polska Sp. z o.o.**

Gliwice, 20/12/2023

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Toto je CE VoP digitálne podpísané:
Veronica Squinzi

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 1 poznámky:	*Prvé vydanie.*

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO šedý
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-PL1/208

CE 1477, 1488	**MAPEI Polska Sp. z o.o.** **ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice** **www.mapei.pl**

23
CPR-PL1/208
EN 12004
KERAFLEX EXTRA S1 ZERO šedý
Cementové lepidlo na obkladové prvky, na vnútorné a vonkajšie obkladanie

Reakcia na oheň	Trieda A2-s1,d0 /$A2_{fl}$-s1
Pevnosť spojenia ako:	
Začiatočná prídržnosť - ťahom	≥ 1,0 N/mm^2
Trvanlivosť spoja za podmienok kondicionovania / tepelného pôsobenia vyjadrená ako:	
Prídržnosť po tepelnom pôsobení	≥ 1,0 N/mm^2
Trvanlivosť spoja pri uložení vo vode vyjadrená ako:	
Prídržnosť po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm^2
Trvanlivosť spoja pri cykloch zmrazovania a rozmrazovania vyjadrená ako:	
Prídržnosť po cykloch zmrazovania/rozmrazovania:	≥ 1,0 N/mm^2