

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0122

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **KERALASTIC T**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Vylepšené dvojzložkové lepidlo na báze reaktívnych živíc na vnútorné a vonkajšie obklady na podlahy a steny**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen, č. 1211**
MPA Dresden GmbH, č. 0767,

- 6) Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre |
|---|---|
| Reakcia na oheň: Pevnosť spoja: | Trieda E/E_{FL} vyjadrená ako: - začiatočná prídržnosť - šmykom $\geq 2,0$ N/mm² |
| Trvanlivosť spojenia pri: - Starnutí spôsobom klimaticko/tepelným pôsobením: - Pôsobení vody/vlhkosti: | vyjadrená ako: - prídržnosť šmykom po tepelnom šoku $\geq 2,0$ N/mm² - prídržnosť šmykom po uložení vo vode $\geq 2,0$ N/mm² |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok: | NPD |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Martino Lorenzo – Korporátny manažment kvality

Miláno, 25/08/2022





Informácie REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo prípadne v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorú spoločnosť MAPEI sprístupňuje na webovej stránke spolu s týmto aktuálnym vyhlásením o parametroch.

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei

Revízia 0 poznámky: Prvé vydanie

KERALASTIC
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP č. CPR-IT1/0122



| | |
|--|--|
|  1211, 0767 |  Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it |
| 04 CPR-IT1/0122 EN 12004 KERALASTIC <i>Vylepšené dvojzložkové lepidlo na báze reaktívnych živíc na vnútorné a vonkajšie obklady na podlahy a steny</i> | |
| Reakcia na oheň: | Trieda E/ E _{FL} |
| Pevnosť spoja: | vyjadrená ako: - začiatková prídržnosť - šmykom $\geq 2,0$ N/mm ² |
| Trvanlivosť spojenia pri: Starnutí spôsobenom klimaticko/tepelným pôsobením: | vyjadrená ako: - prídržnosť šmykom po tepelnom šoku $\geq 2,0$ N/mm ² |
| Pôsobení vody/vlhkosti: | - prídržnosť šmykom po uložení vo vode $\geq 2,0$ N/mm ² |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok: | NPD |

Poznámka:

Spoločnosť MAPEI dodáva aktuálny prílohu spolu s VoP, aby uľahčila poradenstvo s označením CE medzinárodným zákazníkom. Priložené označenie CE sa môže v porovnaní s označením vytlačeným na príslušnom obale alebo dokumentácii mierne líšiť z týchto dôvodov:

- NPD (nie sú určené parametre), hodnoty možno vynechať v označení CE ,
- grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale alebo použitých metód tlače,
- odlišného jazyka (rovnaké balenie môže zdieľať niekoľko krajín),
- výrobok je v dobe uskutočnenia aktualizácie označenia CE už na sklade,
- tlačových chýb.