

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-PL1/001

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **ADESILEX P4**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Cementové lepidlo na dlaždice, na vnútorné a vonkajšie obkladanie**
- 3) Výrobca: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004 :2007+A1:2012**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Notifikované skúšobné laboratórium Technická univerzita v Lodži, č. 1614, vykonal posúdenie výkonnosti na základe testov na vzorkách odobratých výrobcom;**

Notifikovaný orgán **Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488, vykonal posúdenie výkonnosti reakcie na oheň na základe testov na vzorkách odobratých výrobcom.**

- 6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1_f
Pevnosť spojenia ako:	
Začiatková prídržnosť – ťahom	≥ 1,0 N/mm²
Skorá prídržnosť	≥ 0,5 N/mm²
Trvanlivosť spoja za podmienok kondicionovania / tepelného pôsobenia vyjadrená ako:	
Prídržnosť po tepelnom pôsobení	≥ 1,0 N/mm²
Trvanlivosť spoja pri uložení vo vode vyjadrená ako:	
Prídržnosť po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm²
Trvanlivosť spoja pri cykloch zmrazovania a rozmrazovania vyjadrená ako:	
Prídržnosť po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm²
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Veronica Squinzi - Člen predstavenstva MAPEI Polska Sp. z o.o.**

Gliwice, 26/06/2019





MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Toto je CE VoP digitálne podpísané:
Veronica Squinzi

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 2 poznámky:	Výrobok nezmenený; aktualizované rozloženie VoP. Opravený zápis reakcie na oheň
----------------------------	--

ADESILEX P4
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-PL1/001



 1614, 1488	 MAPEI MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
<p style="text-align: center;">05 CPR-PL1/001 EN 12004 ADESILEX P4</p> <p style="text-align: center;"><i>Cementové lepidlo na dlaždice, na vnútorné a vonkajšie obkladanie</i></p>	
Reakcia na oheň Pevnosť spojenia ako: Začiatočná prídržnosť – ťahom Skorá prídržnosť Trvanlivosť spoja za podmienok kondicionovania / tepelného pôsobenia vyjadrená ako: Prídržnosť po tepelnom pôsobení Trvanlivosť spoja pri uložení vo vode vyjadrená ako: Prídržnosť po uložení vo vode Trvanlivosť spoja pri cykloch zmrazovania a rozmrazovania vyjadrená ako: Prídržnosť po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	Trieda A1/A1 _{fl} ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ²