PLANITOP FAST 330 ZERO
Vyhlásenie o parametroch
Č. CPR-IT1/1083

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/1083

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **PLANITOP FAST 330 ZERO**

2) Zamýšľané použitie/použitia: **Cementová povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betón reguláciou obsahu vlhkosti a na zvýšenie elektrického odporu**

3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 2+
System 3 (reakcia na oheň)

5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **ICMQ SpA, č. 1305**
MPA Dresden GmbH, č. 0767,

6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Priepustnosť vodnej pary:	**Trieda I**
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	**< 0,1 kg·m^{-2}·h$^{-0,5}$**
Prídržnosť pri odtrhových skúškach:	**≥ 2,0 N/mm^2**
Reakcia na oheň:	**Trieda A1/A1$_{FL}$**
Nebezpečné látky:	**NPD**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – Korporatívne riadenie kvality**

Miláno, 04/12/2024 .....

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:	*Prvé vydanie*

Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na webovej stránke spolu s týmto aktuálnym vyhlásením o parametroch.

PLANITOP FAST 330 ZERO
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/1083

CE 1305, 0767	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**
24 **CPR-IT1/1083** **EN 1504-2** **PLANITOP FAST 330 ZERO** *Cementová povrchová úprava na zamýšľané použitie - ochrana povrchu betón reguláciou obsahu vlhkosti a na zvýšenie elektrického odporu*	
Priepustnosť vodnej pary:	Trieda I
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody:	< 0,1 $kg \cdot m^{-2} \cdot h^{-0,5}$
Prídržnosť pri odtrhových skúškach:	≥ 2,0 N/mm^2
Reakcia na oheň:	Trieda $A1/A1_{FL}$
Nebezpečné látky:	NPD

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- *NPD (nie sú určené parametre), hodnoty možno vynechať v označení CE,*
- *Grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,*
- *Iný jazyk (rovnaký obal môže byť zdieľaný v niekoľkých krajinách),*
- *Produkt je už na sklade, zatiaľ čo aktualizácia označenie CE zrealizovaná,*
- *Tlačové chyby.*

PLANITOP FAST 330 ZERO
Vyhlásenie o parametroch
Č. CPR-IT1/1084

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/1084

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **PLANITOP FAST 330 ZERO**

2) Zamýšľané použitie/použitia: **Navrhnutá obyčajná malta na vonkajšie/vnútorné omietky (GP) pre použitie v interiéri a exteriéri na stenách, stĺpoch, priečkach a stropoch**

3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 4
Systém 3 (pre reakciu na oheň)

5) Harmonizovaná norma: **EN 998-1 :2016**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y):

MPA Dresden GmbH, N. 0767,

6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň	**Trieda A1/$A1_{FL}$**
Kapilárna nasiakavosť:	**W_C 2**
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary:	**$\mu \leq 80$**
Prídržnosť:	**$\geq 1,5$ N/mm² – FP:B**
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	**0,67 W/mK (tabuľková hodnota $\lambda_{10,dry,mat}$; P=50%)**
Trvanlivosť:	**NPD**
Nebezpečné látky:	**NPD**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – Korporatívne riadenie kvality**

Miláno, 04/12/2024 .....

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:	*Prvé vydanie.*

Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na webovej stránke spolu s týmto aktuálnym vyhlásením o parametroch.

PLANITOP FAST 330 ZERO
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/1084

CE 0767	**Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko)** **www.mapei.it**

24

CPR-IT1/1084

EN 998-1

PLANITOP FAST 330 ZERO

Navrhnutá obyčajná malta na vonkajšie/vnútorné omietky (GP) pre použitie v interiéri a exteriéri na stenách, stĺpoch, priečkach a stropoch

Reakcia na oheň	Trieda $A1/A1_{FL}$
Kapilárna nasiakavosť:	W_C 2
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary:	$\mu \leq 80$
Prídržnosť:	$\geq 1,5$ N/mm^2 – FP:B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,67 W/mK (tabuľková hodnota $\lambda_{10,dry,mat}$; P=50%)
Trvanlivosť:	NPD
Nebezpečné látky:	NPD

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- *NPD (nie sú určené parametre), hodnoty možno vynechať v označení CE,*
- *Grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,*
- *Iný jazyk (rovnaký obal môže byť zdieľaný v niekoľkých krajinách),*
- *Produkt je už na sklade, zatiaľ čo aktualizácia označenia CE je zrealizovaná,*
- *Tlačovej chyby.*