MAPESIL STONE MATT
Vyhlásenie o parametroch
č. CPR-IT1/1024

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. CPR-IT1/1024

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPESIL STONE MATT**
2) Zamýšľané použitie/použitia: **Silikónový tmel na nenosné vnútorné a vonkajšie použitie na fasádne prvky, zasklievanie, v sanitárnych oblastiach a podlahové spoje v budovách a komunikáciách pre chodcov**
3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
4) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**
5) Harmonizovaná norma(-y): **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012, EN 1561-4:2012.**

   Notifikovaný(é) subjekty(-y): **SKZ-TeConA GmbH, č. 1213**

6) Deklarované parametre:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Trieda 25LM)
Kondicionovanie: ***Metóda A***
Materiál: ***Malta M1 bez základného náteru***

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň:	**Trieda E**
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie:	**NPD**
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
– **Stekavosť:**	**≤ 3 mm**
– **Zmena objemu:**	**≤ 10 %**
– **Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody:**	**Vyhovuje**
– **Ťahové vlastnosti (sečnicový modul) pri (-30 °C) v chladných: klimatických oblastiach:**	**≤ 0,9 MPa**
– **Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri (-30 °C) v chladných klimatických oblastiach:**	**Vyhovuje**
Trvanlivosť:	**Vyhovuje**

EN 15651-2 G-CC (Trieda 25LM)
Kondicionovanie: ***Metóda A***
Materiál: ***Sklo bez základného náteru***

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň:	**Trieda E**
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie:	**NPD**
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
– **Zmena objemu:**	**≤ 10 %**
– **Vertikálna Stekavosť:**	**≤ 3 mm**
– **Priľnavosť/súdržnosť po pôsobení tepla, vody a umelého svetla:**	**Vyhovuje**
– **Elastické zotavenie:**	**≥ 60%**
– **Ťahové vlastnosti (sečnicový modul) pri (-30 °C) v chladných klimatických oblastiach:**	**≤ 0,9 MPa**
– **Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri (-30 °C) v chladných klimatických oblastiach:**	**Vyhovuje**
Trvanlivosť:	**Vyhovuje**

MAPESIL STONE MATT
Vyhlásenie o parametroch
č. CPR-IT1/1024

EN 15651-3 **Trieda XS 1**
Kondicionovanie: ***Metóda A***
Materiál: ***Sklo bez základného náteru***

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň:	**Trieda E**
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie:	**NPD**
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
– **Stekavosť:**	**≤ 3 mm**
– **Zmena objemu:**	**≤ 20 %**
– **Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody:**	**Vyhovuje**
Mikroorganizmy, intenzita rastu:	**0**
Trvanlivosť:	**Vyhovuje**

EN 15651-4 **PW-EXT-INT-CC** **(Trieda 25LM)**
Kondicionovanie: ***Metóda A***
Materiál: ***Malta M1 bez základného náteru***

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň:	**Trieda E**
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie:	**NPD**
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
- **Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí:**	**Vyhovuje**
- **Zmena objemu:**	**≤ 10%**
- **Odolnosť proti pretrhnutiu:**	**Vyhovuje**
- **Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po 28 dňoch ponorení do vody:**	**Vyhovuje**
- **Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po 28 dňoch ponorení do slanej vody:**	**Vyhovuje**
- **Ťahové vlastnosti (sečnicový modul) pri (-30 ± 2)°C v chladných klimatických oblastiach:**	**≤ 0,9 MPa**
- **Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri (-30 ± 2)°C v chladných klimatických oblastiach:**	**Vyhovuje**
Trvanlivosť:	**Vyhovuje**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – *Korporatívne riadenie kvality***

Miláno, 29/09/2023 ……

Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na internetovej stránke spolu s týmto súčasným vyhlásením o parametroch.

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízne 0 poznámky:	*Prvé vydanie.*

MAPESIL STONE MATT
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP č. CPR-IT1/1024

CE
1213

Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

23
CPR-IT1/1024
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 G-CC
EN 15651-3 Trieda XS 1
EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC
MAPESIL STONE MATT
Silikónový tmel na nenosné vnútorné a vonkajšie použitie na fasádne prvky, zasklievanie, v sanitárnych oblastiach a podlahové spoje v budovách a komunikáciách pre chodcov

	15651-1	**15651-2**	**15651-3**	**15651-4**
Kondicionovanie:	Metóda A			
Materiál:	Malta M1	Sklo	Sklo	Malta M1
Základný náter:	Žiadny			
Reakcia na oheň:	Trieda E			
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie:	NPD			
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:				
– Stekavosť:	≤ 3 mm	-----	≤ 3 mm	-----
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí:	-----	-----	-----	Vyhovuje
– Zmena objemu:	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 20 %	≤ 10 %
– Vertikálna stekavosť:	-----	≤ 3 mm	-----	-----
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody:	Vyhovuje	-----	Vyhovuje	-----
– Priľnavosť/súdržnosť po pôsobení tepla, vody a umelého svetla:	-----	Vyhovuje	-----	-----
– Elastické zotavenie	-----	≥ 60 %	-----	-----
– Odolnosť proti pretrhnutiu	-----	-----	-----	Vyhovuje
– Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po 28 dňoch ponorení do vody:	-----	-----	-----	Vyhovuje
– Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po 28 dňoch ponorení do slanej vody:	-----	-----	-----	Vyhovuje
– Ťahové vlastnosti (sečnicový modul) pri (-30 ºC) v chladných klimatických oblastiach:	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	-----	-----
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri (-30 ºC) v chladných klimatických oblastiach:	Vyhovuje	Vyhovuje	-----	-----
– Ťahové vlastnosti (sečnicový modul) pri (-30 ± 2)ºC v chladných klimatických oblastiach:	-----	-----	-----	≤ 0,9 MPa
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri (-30 ± 2)ºC v chladných klimatických oblastiach:	-----	-----	-----	Vyhovuje
Mikroorganizmy, intenzita rastu:	-----	-----	0	-----
Trvanlivosť:	Vyhovuje			

MAPESIL STONE MATT
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP č. CPR-IT1/1024

Výtlačná CE pripomienka na tube.

CE

1213
23
CPR-IT1/1024
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: XS 1
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC

Poznámka:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- *NPD (nie sú určené parametre), hodnoty možno vynechať v označení CE,*
- *odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,*
- *odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),*
- *výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,*
- *tlačových chýb.*