MAPELASTIC FOUNDATION
Vyhlásenie o parametroch
Č. CPR-IT1/043

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0431

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPELASTIC FOUNDATION**

2) Zamýšľané použitie/použitia: **Dvojzložkový aplikovaný v tekutom stave, vodu neprepúšťajúci výrobok na báze polymérom modifikovanej cementovej malty (CM O1) na všetky vonkajšie inštalácie a bazény pod keramické dlažby (lepený s použitím lepidla C2 podľa EN 12004)**

3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 4
System 3 (pre vodotesnosť)

5) Harmonizovaná norma: **EN 14891:2012 / AC:2012**
Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), č. 0370**

6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Počiatočná ťahová prídržnosť:	**≥ 0,5 N/mm²**
Vodotesnosť:	**Žiadny prienik**
Schopnosť premostenia trhlín:	**v bežných podmienkach (+23°C) ≥ 0,75 mm** **pri nízkej teplote (-5°C, skúšané s výstužou) ≥ 0,75 mm**
Ťahová prídržnosť:	
- po styku s vodou:	**≥ 0,5 N/mm²**
- po tepelnom starnutí:	**≥ 0,5 N/mm²**
- po styku s vápennou vodou:	**≥ 0,5 N/mm²**
- po cyklickom zmrazovaní-rozmrazovaní:	**≥ 0,5 N/mm²**
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	**NPD**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – Korporatívne riadenie kvality**

V Miláne, 12/10/2022 .....

Informácie podľa nariadenia REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo, ak je to vhodné, v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktoré MAPEI sprístupňuje na internetovej stránke spolu s týmto súčasným vyhlásením o parametroch.

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 1 poznámky:	*Výrobok nezmenený, aktualizované rozloženie VoP*

MAPELASTIC FOUNDATION
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/043

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

CE **0370**	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**
14 **CPR-IT1/043** **EN 14891** **MAPELASTIC FOUNDATION** *Dvojzložkový aplikovaný v tekutom stave, vodu neprepúšťajúci výrobok na báze polymérom modifikovanej cementovej malty (CM O1) na všetky vonkajšie inštalácie a bazény pod keramické dlažby (lepený s použitím lepidla C2 podľa EN 12004)*	
Počiatočná ťahová prídržnosť: Vodotesnosť: Schopnosť premostenia trhlín: Ťahová prídržnosť: - po styku s vodou: - po tepelnom starnutí: - po styku s vápennou vodou: - po cyklickom zmrazovaní-rozmrazovaní: Uvoľňovanie nebezpečných látok:	≥ 0,5 N/mm2 Žiadny prienik v bežných podmienkach (+23°C) ≥ 0,75 mm pri nízkej teplote (-5°C, skúšané s výstužou) ≥ 0,75 mm ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 0,5 N/mm2 NPD

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- *NPD (Nie je určený parameter) hodnoty môžu byť vynechané označením CE*
- *odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,*
- *odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),*
- *výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,*
- *tlačových chýb.*