

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0098

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EPORIP**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Dvojzložková epoxidová živica na konštrukčné lepenie pri zosilňovaní lepenými príložkami a lepenie reprofilačnou maltou alebo betónom na spevnenie existujúcej betónovej konštrukcie v stavebných a inžinierskych stavbách**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 2+
System 3 (reakcia na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-4 :2004**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **ICMQ SpA, č. 1305.**
CSI SpA, č. 0497
- 6) Deklarované parametre:


Základné charakteristiky	Parametre
Prídržnosť (prilnavosť) :	Pevnosť ťahu $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ pre príložky Priečna pevnosť v šmyku pre príložky: 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$ Vyhovuje (pre maltu/betón)
Pevnosť v šmyku:	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$ (pre príložky) $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (pre maltu/betón)
Pevnosť v tlaku (pre maltu/betón):	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$ (pre maltu/betón)
Zmraštenie/rozt'ažnosť:	$\leq 0,1\%$
Spracovateľnosť:	60 min pri 23°C
Citlivosť na vodu (pre maltu/betón):	Vyhovuje (pre maltu/betón)
Modul pružnosti:	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Koeficient tepelnej rozt'ažnosti:	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Teplota sklovitého prechodu:	$\geq 40 \text{ °C}$
Reakcia na oheň:	Trieda C-s1,d0
Trvanlivosť:	Vyhovuje
Nebezpečné látky:	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Lorenzo Martino – Korporatívne riadenie kvality**

Miláno, 17/11/2022



.....

Informácie REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo prípadne v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorú spoločnosť MAPEI sprístupňuje na webovej stránke spolu s týmto aktuálnym vyhlásením o parametroch.



VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:

Prvé vydanie.

EPORIP
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0098



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0098 EN 1504-4 EPORIP <i>Dvojzložková epoxidová živica na konštrukčné lepenie pri zosilňovaní lepenými príložkami a lepenie reprofilačnou maltou alebo betónom na spevnenie existujúcej betónovej konštrukcie v stavebných a inžinierskych stavbách</i>	
Prídržnosť (priľnavosť) :	Pevnosť ťahu ≥ 14 N/mm ² pre príložky Pričná pevnosť v šmyku pre príložky: 50° $\sigma_0 \geq 50$ N/mm ² 60° $\sigma_0 \geq 60$ N/mm ² 70° $\sigma_0 \geq 70$ N/mm ² Vyhovuje (pre maltu/betón)
Pevnosť v šmyku:	≥ 12 N/mm ² (pre príložky) ≥ 6 N/mm ² (pre maltu/betón)
Pevnosť v tlaku (pre maltu/betón):	≥ 30 N/mm ² (pre maltu/betón)
Zmraštenie/rozťažnosť:	$\leq 0,1\%$
Spracovateľnosť:	60 min pri 23°C
Citlivosť na vodu (pre maltu/betón):	Vyhovuje (pre maltu/betón)
Modul pružnosti:	≥ 2000 N/mm ²
Koeficient tepelnej rozťažnosti:	$\leq 100 \times 10^{-6}$ K ⁻¹
Teplota sklovitého prechodu:	≥ 40 °C
Reakcia na oheň:	Trieda C-s1,d0
Trvanlivosť:	Vyhovuje
Nebezpečné látky:	NPD

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- NPD – (Nie je určený parameter) hodnoty môžu byť vynechané označením CE
- odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),
- výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,
- tlačových chýb.