VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-PL1/175

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPEGROUT 450 THIXO**

2) Zamýšľané použitie/použitia: **Výrobok na opravu betónu s nosnou funkciou v budovách a inžinierskych stavbách**

3) Výrobca: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**

4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+, Systém 4 (reakcia na oheň)

5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-3:2005**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488**

6) Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre
Pevnosť v tlaku:	**Trieda R4**
Obsah chloridových iónov:	**≤ 0,05%**
Prídržnosť:	**≥ 2,0 MPa**
Odolnosť proti karbonatácii:	**Vyhovuje**
Modul pružnosti:	**≥ 20 GPa**
Teplotná kompatibilita:	
- Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly:	**≥ 2,0 MPa**
Kapilárna nasiakavosť:	**≤ 0,5 kg*m^{-2}*h$^{-0.5}$**
Reakcia na oheň:	**Trieda A1**
Nebezpečné látky:	**NPD**

7) Príslušná technická dokumentácia alebo špecifická technická dokumentácia: Trieda reakcie na oheň deklarovaná bez potreby testovania v súlade s rozhodnutím Komisie 96/603 / ES v znení zmien a doplnení

Obsah organického materiálu podľa hmotnosti: ≤ 1%

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Veronica Squinzi – *Členka predstavenstva MAPEI Polska Sp. z o.o***

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Toto je CE VoP digitálne podpísané:
Veronica Squinzi

Gliwice, 14/09/2022 ……

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 2 poznámky:	*Výrobok nezmenený, aktualizované bolo usporiadanie VoP.*

MAPEGROUT 450 THIXO
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-PL1/175

CE 1488	**MAPEI Polska Sp. z o.o.** **ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice** **www.mapei.pl**

21
CPR-PL1/175
EN 1504-3
MAPEGROUT 450 THIXO
Výrobok na opravu betónu s nosnou funkciou v budovách a inžinierskych stavbách

Pevnosť v tlaku:	Trieda R4
Obsah chloridových iónov:	≤ 0,05%
Prídržnosť:	≥ 2,0 MPa
Odolnosť proti karbonatácii:	Vyhovuje
Modul pružnosti:	≥ 20 GPa
Teplotná kompatibilita:	
- Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly:	≥ 2,0 MPa
Kapilárna nasiakavosť:	≤ 0,5 $kg*m^{-2}*h^{-0.5}$
Reakcia na oheň:	Trieda A1