

LOCTITE®

Pre horúcu, studenú a pitnú vodu,
plyn a kúrenie.



LOCTITE 55

Ideálna voľba pre rýchle, jednoduché a spoľahlivé utesnenie.
Produkt je určený na utesnenie kovových a plastových fitíniek.
Poskytuje okamžité utesnenie voči prevádzkovému tlaku.

RÝCHLE A JEDNODUCHÉ POUŽITIE:

- okamžité utesnenie
- rýchla a jednoduchá aplikácia

ČISTÁ APLIKÁCIA BEZ NEPORIADKU:

- čistá aplikácia - ako pre užívateľov, tak pre diely
- žiadna strata produktu pri aplikácii
- pri aplikácii nevzniká žiadny odpad

POLOHU ZÁVITU MOŽNO SPOĽAHLIVO PRISPŮSOBIŤ

- pootočením až o 45 ° bez obáv z úniku
- možnosť korekcie uľahčuje inštaláciu
- šetrí čas - odpadá nutnosť prípadného pretesnenia

PTFE PÁSKA SA PRI KOREKCII POLOHY TRHÁ



S LOCTITE 55 JE KOREKCIA BEZPROBLÉMOVÁ: ŽIADNE TRHANIE, ŽIADNE NETESNOSTI



Zažiadajte o vzorku zdarma a vyskúšajte produkt sami.

www.henkel-adhesives.com/sk/loctite55

Henkel

Rýchla, jednoduchá a čistá aplikácia



1.

Zdrsnete závit pílkou na železo alebo pilníkom.



2.

Naviňte tesniacu niť na jeden z prvých závitov a pokračujte náhodne krížom krážom, uťahujte niť v smere stúpania závitů.



3.

Tesniacu niť LOCTITE 55 odrežte pomocou integrovaného rezača a vťahujte voľný koniec nite do závitů.



4.

Zaskrutkujte a utiahnite spoj pomocou zodpovedajúceho náradia napr. Hasáku až na doraz. Ak je potrebné, vykonajte korekciu polohy.

Jedno balenie LOCTITE 55 utesní:

Priemer potrubia	1/2"	3/4"	1"
Približný počet spojov utesnených s balením 160 m	405	275	190
Približný počet spojov utesnených s balením 50 m	125	85	60

PFTE páska v porovnaní s LOCTITE 55

NEDOSTATKY PFTE PÁSKY	VÝHODY LOCTITE 55
<ul style="list-style-type: none"> nie sú dané pravidlá aplikácie, počet navinutí sa líši podľa užívateľa nie je možné vykonať korekciu polohy, pretože páska sa pri povoľovaní závitů trhá možnosť roztrhnutia tvarovky v dôsledku prílišného utiahnutia medzery závitů zostávajú nevyplnené, čo vedie k netesnostiam pretrhnutá páska môže viesť k upchávaniu filtrov citlivé na uvoľnenie vibráciami 	<ul style="list-style-type: none"> štandardný postup podľa rôznych veľkostí rúrkových závitů je možné vykonať korekciu polohy, pretože originálna tesniaca niť sa netrhá primeraný odpor pri uťahovaní bráni povoleniu spoja medzery závitů sú vyplnené, čo bráni vzniku netesností šnúra sa netrhá, nedochádza k upchávaniu filtrov zabraňuje uvoľneniu vibráciami

Certifikáty a schválenia



GAS:

Použitie v plynárenstve (GAS), styk s pitnou vodou



BAM:

Certifikát citlivosti materiálu k vznieteniu v styku s plynným kyslíkom



DVGW:

Schválenie pre plyn a vodu (EN751-1): DV-5142AU 0166

KTW:

schválenie pre pitnú vodu



WRc:

Schválenie pre pitnú vodu až do 85 ° C (BS 6920)



NSF:

Certifikácia podľa NSF / ANSI Standard 61

HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.
Adhesive Technologies
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
www.loctite.sk
Technická infolinka: 0800 777 222



Údaje uvedené v tomto letáku majú iba informatívny charakter. Ak potrebujete radu, odporúčania a špecifikácie týkajúce sa týchto produktov, kontaktujte miestne technické zastúpenie spoločnosti HENKEL.

Ak nie je uvedené inak, sú všetky ochranné známky použité vyššie v tomto tlačíom materiáli ochranné známky a / alebo registrované ochranné známky spoločnosti Henkel a / alebo jej pridružených spoločností v USA, Nemecku a inde. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020. DSGN0009834 (11/2020)