Technické údaje

Max. tlak	MPa	0,3 (3 barov)
Min. tlak (pre uzavretý systém)	MPa	0,05 (0,5 barov)
Výtoková teplota	°C	20 – 85
Max. teplota	°C	100
Rozmery (výška × šírka × hĺbka)	mm	716 × 316 × 235
Hmotnosť	kg	~20,5
Prípojky vykurovacieho kotla		G ¾" (vnútorný závit)
Expanzná nádoba	l	~5
Druh krytia		IP 22
Max. počet prídavných vykurovacích okruhov		8

Vykurovací kotol

Vykurovací kotol		4/6/8			4/6/8		
Menovitý výkon	kW	4	6	8	4	6	8
Menovité napätie		230 V~			400 V 3N~		
Menovitý prúd	A	17,4	26,1	34,8	3 × 5,8	3 × 8,7	3 × 11,6
Min. prierez sieťovej prípojky	mm^2	3 × 2,5	3 × 4	3 × 6	5 × 2,5		
Max. prierez sieťovej prípojky	mm^2	5 × 16					
Max. povolená impendancia siete	Ω	0,27	0,17	0,15			0,27

Vykurovací kotol		12/16/20/24			
Menovitý výkon	kW	12	16	20	24
Menovité napätie		400 V 3N~			
Menovitý prúd	A	3 × 17,4	3 × 23,1	3 × 28,8	3 × 34,6
Min. prierez sieťovej prípojky	mm^2	5 × 2,5	5 × 4		5 × 6
Max. prierez sieťovej prípojky	mm^2	5 × 16			
Max. povolená impendancia siete	Ω			0,27	0,13

Modul vykurovacieho okruhu

Rozmery		70 × 90 × 58 mm
Napájanie		~230 V 50 Hz max. 170 VA
Prúdová ochrana		1 A
Rozsah vykurovacieho média vo vykurovacom okruhu	Vykurovanie radiátormi	20 – 80 °C
	Podlahové vykurovanie	20 – 55 °C
Výstupy		
Čerpadlo		~230 V 50 Hz max. 150 VA
Ventil servomotora		~230 V 50 Hz max. 20 VA
Vstupy		
Zbernica (počítač)		RS 485
Snímač teploty, výstup ventilu		NTC 10K (KOSPEL WE-019/01)
Hlavné zariadenie MA		Bezpotenciálový vstup

6155043